

Лист Технической Информации

Экон Универсальный

Клей для всех типов бумажных обоев



I. Продукт:

Состав:

клей на основе
модифицированного крахмала,
антигрибковой добавки

Область применения:

Экон Универсальный -
предназначен для всех
типов бумажных обоев-
гладких, структурных,
гофрированных, дуплекс,
тяжелых.

Упаковка:

Пачка 200 г
Пачка 450 г

II. Технические характеристики:

- Новая усиленная формула клея
- Надежное приклеивание обоев
- Содержит антигрибковые добавки
- Простое приготовление-готовность клея -15мин
- Легкое, равномерное нанесение, не оставляет подтеков
- Удобен в использовании
- Не оставляет следов на обоях
- Экономичен
- Немецкие технологии Хенкель

Состав:

Модифицированный крахмал,
противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-желтого цвета

pH:

9,0-12,0

Вязкость (раствор в пропорциях клей-вода 1:30 при 20°C):

Через 30 минут 8 000 – 16 000 мПа·с

Расход:

150- 250 мл/м²

Растворимость:

Через 15 минут после смешивания
с холодной водой готов к
применению

Внешний вид раствора:

Вязкая полупрозрачная гомогенная
гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть несущей, чистой и нежирной. Старые обои, а также побелку удалить Трещины и дыры зашпаклевать Хорошо впитывающие поверхности предварительно обработать обойным клеем, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:50).

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20-30с) перемешивании. Через 15 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

На обои нанести клей, приготовленный в соответствии с пропорциями, указанными в таблице.

После впитывания клея наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Для равномерного распределения всех компонентов клея и получения лучшего результата рекомендуется использовать пачку клея полностью за один раз.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	1:50	10,0	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои- однослойные (симплекс)	1:35	7,0	7-8
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тиснением; гофрированные, моющиеся, потолочные	1:30	6,0	6-7
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	1:28	5,5	5-6

*Стандартный рулон обоев 10,05 ×0,53м

Пачка 450г

Назначение	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	1:50	22,5	-
Наклеивание обоев			
Легкие бумажные обои- однослойные (симплекс)	1:35	15,8	16-18
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тиснением; гофрированные, моющиеся, потолочные	1:30	13,5	14-16
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	1:28	12,4	11-13

*Стандартный рулон обоев 10,05 ×0,53м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности



Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34