

Лист Технической Информации

Экон Флизелиновый

Клей для наклеивания тяжелых
и флизелиновых обоев

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный,
быстрорастворимый клей на основе
метилцеллюлозы и
модифицированного крахмала

Область применения:

Экон Флизелиновый
предназначен для наклеивания
тяжелых и флизелиновых обоев

Упаковка:

Пачка 200 г
Пачка 470 г

II. Технические характеристики:

- Усиленная формула клея с метилцеллюлозой
- Надежное приклеивание
Содержит антигрибковые добавки
- Простое приготовление-
готовность клея - 15мин
- Легкое, равномерное
нанесение, не оставляет
подтеков
- Удобен в использовании
- Не оставляет следов на
обоях
- Экономичен
- Немецкие технологии
Хенкель

Состав:

Модифицированный крахмал,
метилцеллюлоза, противогрибковые
добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-желтого
цвета

pH:

9,0-12,0

Вязкость (раствор в пропорциях клей-вода 1:28 при 20°C):

Через 30 минут 12 000 – 25 000 мПа·с

Расход:

150-250 мл/м²

Растворимость:

Через 15 минут после смешивания
с холодной водой готов к
применению

Внешний вид раствора:

Вязкая полупрозрачная
гомогенная гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть несущей, чистой и нежирной. Старые обои, а также побелку удалить. Трещины и дыры зашпаклевать. Хорошо впитывающие поверхности предварительно обработать обойным клеем, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:50).

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20-30 с) перемешивании. Через 15 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

На обои нанести клей, приготовленный в соответствии с пропорциями, указанными в таблице.

После впитывания клея наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Для равномерного распределения всех компонентов клея и получения лучшего результата рекомендуется использовать пачку клея полностью за один раз.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 200г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Подготовка оклеиваемой поверхности				
Обработка оклеиваемой поверхности	55-65	1:50	10,0	-
Наклеивание обоев				
Тяжелые и флизелиновые обои, структурные обои под покраску, текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев	27-32	1:28	5,6	5-6

*Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53м

Пачка 470г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Подготовка оклеиваемой поверхности				
Обработка оклеиваемой поверхности	130-140	1:50	23,5	-
Наклеивание обоев				
Тяжелые и флизелиновые обои, структурные обои под покраску, текстильные, моющиеся и другие виды тяжелых обоев	65-75	1:28	13,2	12-13

*Стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовые отходы.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34

Срок годности 48 месяцев с даты изготовления.

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности



Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д.1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34